

REASMIX 08

Reaktívna studená obaľovaná
asfaltová zmes



OBLASŤ POUŽITIA ZMESI REASMIX

Zmes je vhodná pre opravu vozoviek pre všetky triedy dopravného zaťaženia.

- Pre vyplnenie výtlkov a prasklín.
- Pre práce v pozemnom stavitel'stve.
- Pre opravu a dvíhanie kanalizačných šachtiet.

SPOTREBA

25 kg stačí na vyplnenie 1 m² plochy v hrúbke približne 1 cm.

REASMIX 08

Reaktívna studená obaľovaná
asfaltová zmes

VLASTNOSTI ZMESI REASMIX

- je asfaltová zmes z tvrdého kameniva a špeciálneho reaktívneho spojiva s tvrdnúcou vlastnosťou a bez použitia organických rozpúšťadiel.
- spracuje sa za studena a úplne vytvrdne po postreku vodou pri teplote +20 °C za cca do 15min. (v závislosti od poveternostných podmienok).
Po zhutnení je ihneď schopný prevádzky.
- neškodí životnému prostrediu, je recyklovateľný a po vytvrdnutí je odolný voči vode.
- dôležitou vlastnosťou zmesi REASMIX je, že je mrazuvzdorná.

POUŽITIE ZMESI REASMIX

REASMIX sa pokropí vodou tak, aby voda vnikla do otvoreného materiálu a celú zmes prevlhčila (min. 0,5 l vody/25 kg). Odporúča sa zmes krátko premiešať.

Bezprostredne potom sa zmes zhutní, u malých plôch stačí ručné „pobúchanie“, na väčšie plochy malý valec alebo vibračná doska. Pomalá premávka neškodí čerstvej vrstve.

SKLADOVANIE

V suchom a chladnom prostredí – nie vonku voľne na slnku. Poškodené obaly alebo dlhšie skladovanie vedie k čiastočnému vytvrdnutiu REASMIXU následkom vzdušnej vlhkosti. Ak je to možné, takúto zmes čím skôr spotrebovať.

REASMIX 08

Reaktívna studená obaľovaná asfaltová zmes



1 VYČISTIŤ

Podklad dôkladne vyčistite. Ideálne technickou metlou, alebo vyfúkajte fúkarom. Podklad môžete napenetrovať emulziou pre lepšie prepojenie materiálov.



2 VYSYPAŤ

Vysypte asfaltovú zmes z vreca.



3 POLIAŤ VODOU

Polejte zmes primerane a rovnomerne vodou v množstve 0,5 L / vreca



4 PREMIEŠAŤ

Poliatu zmes premiešajte hrablami, alebo iným nástrojom, tak aby sa začal reaktívny proces. Aplikujte zmes na opravované miesto.



5 ZHUTNIŤ

Zhutnite a utlačte zmes. V prípade menších opravovaných plôch môžete použiť vhodný ručný nástroj. Na väčšie miesta s vyšším zaťažením premávky použite vibračnú dosku alebo malý vibračný valec.